Автор: Admin SMS-SEC
25.07.2008 16:08 - Обновлено 29.09.2008 16:07

Подробные технические характеристики-полноцветный двусторонний карт-принтер Dualys3.



Технические характеристики карт-принтера Dualys^3

Полноцветный принтер для двусторонней печати

evolis New

Dualys^3







Dualys	***3***	***с опциональным ручным пода***



Режим печати

- Двусторонняя и односторонняя печать
- Цветная сублимационная и монохромная термотрансферная
- Стандарт печати "в край"
- Интегрированная поддержка режима экономичного расхода ленты при монох
- Интегрированная поддержка печати на полупанельной ленте YMCKO

Скорость печати

- 150 карт в час, полноцвет (YMCKO), 1 сторона
- 125 карт в час, полноцвет (YMCKO/K), 2 стороны
- до 1000 карт в час, монохром, 1 сторона
- до 350 карт в час, монохром, 2 стороны

Разрешение

- 300 dpi (11,8 точек/мм)

Цвета изделия

- Голубая крышка и лоток (Ocean Blue)
- Белый корпус

ПО в комплекте

- eMedia Card Designer для создания и редактирования дизайна карт, версия S
- Подключение к файлам MicroSoft Excel
- Возможность экспорта и импорта данных
- Кодирование магнитных карт
- Неограниченный срок действия лицензии
- Совместимо с Win 95, 98, NT 4.0, 2000, 2003, XP, Vista

Драйверы

- Для Windows XP, 2003 и Vista, 32- и 64-разрядные версии
- Mac OS X v. 10.2 - 10.4, Linux

Гарантия

- Принтер: 3 года
- Печатная головка: 3 года, неограниченное количество отпечатков
- **Гарантия предоставляется при условии соблюдения условий эксплуатац**

Используйте только оригинальные расходные материалы для продления

Типы лент

- Монохромные ленты: на 1000 карт (черная, синяя, красная, зеленая, белая, зо
- Монохромная лента BlackWAX (для карт ABS и карт со специальным покрыти
- 2-панельная черная монохромная лента (KO): на 500 карт
- 5-панельная цветная лента (YMCKO): на 200 карт
- Полупанельная цветная лента (YMCKO): на 400 карт
- 6-панельная цветная лента (YMCKO/K): на 200 карт
- Голографическая лента: на 350 карт

Опции кодирования

- кодировщик магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo или JIS2
- Контактная станция для кодирования смарт-карт - ISO 7816-2
- Контактная станция для кодирования смарт-карт и кодировщик - PC/SC, EMV
- Кодировщик бесконтактных смарт-карт® ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare
- другие типы - по запросу

Опции и аксессуары

- Порт Ethernet, внутренний USB-hub
- Дополнительный сменный подающий лоток на 100 карт при толщине 0,76 мм

- Лоток ручной подачи карт
- Сумка для переноски

Модификации

- Dualys Mag - принтер с кодировщиком магнитной полосы HICO/LOCO - ISO 781
- Dualys Smart - принтер с кодировщиком смарт-карт - ISO 7816-2
- Dualys Contactless - принтер с кодировщиком бесконтактных карт ISO 14443 -

Типы карт	**ПВХ, композитные[1] ПВХ, ПЭТ, АБС[1]**
Формат карт	**ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 мм x 85.60 мм)**
Толщина карт	**От 0,25 мм (10 мил) до 1 мм (40 мил); двусторонняя печать рекомендуется на картах не тоньше 0,5 мм**
Емкость податчика карт	**300 карт по 0,25 мм (10 мил), или 100 карт по 0,76 мм (30 м**
Емкость приемного лотка	**300 карт по 0,25 мм (10 мил), или 100 карт по 0,76 мм (30 м**
Оперативная память	**16 МБ, позволяет сохранить изображение и данные лице**
Встроенные штрих-коды	**Код 39, код 2/5 interleaved**
Встроенные шрифты	**Arial Normal 100, Arial Bold 100**
Габариты принтера	**Высота: 235 мм, Длина: 447 мм, Ширина: 237 мм**
Вес принтера	**7,4 кг**
Питание	**Источник питания: 110-230 В, 1,8 А, 60-50 Гц** **Принтер: 24 В, 3 А**

Требования к помещению
- Рабочая температура: 15-30°C
- Влажность 20-65%, отсутствие конденсата
- Температура хранения: -5C-70°C
- Влажность при хранении: 20-70%, отсутствие конденсата
- Помещение с естественной вентиляцией

Прочее

Соответствие требованиям RoHS по охране окружающей среды

[1] Печать на специальных картах и на картоне - только лентой BlackWax

